

Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: NITA

Adresa furnizorului: Tobimar Office, Calea Alba-Iulia 10, 517241 Ciugud Drambar Alba, RO

Identificatorul de model: NT01000

Tipul sursei de lumină:

Tehnologia de iluminat utilizată:	LED	Nedirecțională sau direcțională:	NDLS
Tipul de soclu al sursei de lumină (sau altă interfață electrică)	E27		
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:	MLS	Sursă de lumină conectată (CLS):	Da
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:	Da	Anvelopă:	-
Sursă de lumină cu luminanță mare:	Nu		
Protecție antireflexie:	Nu	Cu intensitate reglabilă:	Da

Parametrii produsului

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
-----------	---------	-----------	---------

Parametrii generali ai produsului:

Consumul de energie în modul activ (kWh/1000 h), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg	9	Clasa de eficiență energetică	F
Fluxul luminos util (Φ_{use}), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360°), sub formă de con larg (120°) sau sub formă de con îngust (90°)	806 în Sferă (360°)	Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K	3000...6500
Consumul de putere în modul activ (P_{la}), exprimat în W	9,0	Consumul de putere în modul standby (P_{sb}), exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală	0,20
Consumul de putere în modul standby în rețea (P_{net}) pentru	0,48	Indicele de redare a culorilor, rotunjit la	80

CLS, exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală			cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate	
Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (mili-metri)	Înălțime	110	Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă	Vizualizare a imaginii de pe pagina anterioară
	Lățime	60		
	Adâncime	60		
Declarație de putere echivalentă ^(a)		-	Dacă da, puterea echivalentă (W)	-
			Coordonatele cromatice (x și y)	0,200 0,300
Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED:				
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9		12	Factorul de supra-viețuire	0,50
Factorul de menținere a fluxului luminos		0,50		
Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED cu alimentare de la rețea:				
factorul de defazaj (cos ϕ 1)		1,00	Consecvența culorii în elipse McAdam	1
Declarații că o sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat cu o anumită putere.		-(b)	Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W)	-
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)		7,0	Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)	9,0

(a) : nu se aplică;

(b) : nu se aplică;


Spectrum Test Report

Sample	:	Date	: 2022-09-09 14:13:30
Specification	:	Sam. Status	:
Sample No.	: 2	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	:	Test by	: DAMIN
		Assessor	: damin

Test Condition

Temperature	: 25.3Deg	RH	: 55.0%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 52720 (80%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 182 ms
		Sensitivity	: High

Spectrum



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4606$ $y = 0.4169$ / $u' = 0.2602$ $v' = 0.5298$ ($duv=2.24e-03$)

CCT= 2738K Prcp WL: Ld=583.3nm Purity=63.4%

Peak WL: Lp=604nm FWHM: =116.6nm Ratio:R=24.7% G=73.1% B=2.3%

Render Index: Ra = 82.3

R1 =81	R2 =92	R3 =95	R4 =80	R5 =81	R6 =91	R7 =82	
R8 =57	R9 =5	R10=82	R11=80	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 801.33 lm Eff. : 85.58 lm/W Fe = 2.4552 W

Electrical parameters

V = 229.6 V I = 0.05654 A P = 9.363 W PF = 0.7214 F=49.99 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>